



## Scheda tecnica Ledvance Highbay LED Gen 5 Aluminium Nero 75W 13125lm 70D - 865 Luce Del Giorno | IP66 - 1-10V Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 251135                               |
| EAN                               | 4058075844346                        |
| Codice Produttore                 | 4058075844346                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | HIGH BAY GEN 5 75W 865 70DEG IP66 PS |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                               |
| D-Mark                            | Sì                                   |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 200                          |
| Potenza Lampada               | 75W                          |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile 1-10v        |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 13125lm                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 175                     |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto                   | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | A sospensione   |
| Connessione Infixso            | Altro           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66            |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero            |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Nero            |
| Product Serie                  | HIGH BAY GEN 5  |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 161 |
| Diametro (mm) | 280 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |