



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Endura Split Solar Nero 10W  
1400lm - 840 Bianco Freddo | IP65 -  
Sensore Di Movimento



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256615                                                 |
| EAN                               | 4099854276675                                          |
| Codice Produttore                 | 4099854276675                                          |
| Marca                             | Ledvance                                               |
| Nome del fabbricante              | ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR 10W 840 Remote control |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 36000                                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 10W                          |
| Sostituto (Watt)              | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 4                            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1400lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 140            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60x120         |
| Inclinabile                        | No             |
| Fattore Potenza                    | >0.50          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto, Montaggio a parete          |
| Copertura Ottica               | Opale                                 |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                  |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule                        |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                  |
| Alloggiamento                  | ABS (acrilonitrile butadiene stirene) |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 153 |
| Larghezza (mm) | 31  |
| Altezza (mm)   | 147 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento                                                                                  |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |